

# STAR Series

## ENTRANCE (STAR Series) 1500KG

Copper Coil Side Motor with a full package of controller and accessories



Powered by

**HITACHI**



### قابلیت‌های اصلی:

- مجهز به سیمپیچ‌های فوق قدرتمند همراه ( روتور ، استاتور و بوبین) تمام مس.
- مجهز به تست سه فاز.
- مجهز به کنترل باکس صنعتی سه فاز.
- مجهز به میکرو ترانس پیشرفته جهت مقاومت در برابر نوسانات مناطق صنعتی.
- مجهز به روکش ضد حریق تمام کابل‌ها ( جهت جلوگیری از اتصال کوتاه).
- مجهز به لیمیت سوئیچ صنعتی ۹ متری.
- استفاده از یاتاقان UCF در تمامی محصولات اینترنس.



• مشخصات فنی موتور (مکانیک)

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| حد اکثر وزن قابل حمل:     | ۱۵۰۰ کیلوگرم   |
| حد اکثر ارتفاع قابل حمل:  | ۹ متر          |
| بیشترین عرض مورد اطمینان: | ۱۴ متر         |
| جنس سیمپیچ:               | صد در صد مس    |
| گشتاور:                   | ۱۶۱۷ نیوتن متر |
| سرعت:                     | ۵ دور در دقیقه |
| توان:                     | ۸۰۰ وات        |
| نوع لیمیت سوئیچ:          | پیچی           |
| قطر لوله:                 | ۸ اینچ         |
| شماره زنجیر:              | ۱۲             |
| زمان کارکرد:              | ۵/۲ دقیقه      |
| محدوده دمایی:             | ۶۰°C ~ -۲۰     |
| نوع گیربکس:               | چهار پیچ       |
| جنس چرخنده:               | فولاد          |
| جنس در پوش لیمیت سوئیچ:   | PVC            |

• مشخصات فنی موتور (الکترونیک)

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| جریان الکترونیک:             | AC      |
| ولتاژ ورودی:                 | ۳۸۰ ولت |
| تعداد رله:                   | ۴ رله   |
| تعداد کنتاکت در لیمیت سوئیچ: | ۴ عدد   |
| فاز:                         | سه فاز  |
| مقاومت استاندارد:            | Ip44    |
| جنس کابل برق:                | ضد حریق |



• مشخصات فنی مدار فرمان

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ولتاژ ورودی:                 | ۳۸۰ ولت             |
| فرکانس:                      | ۴۳۳ مگاهرتز         |
| کلاس حفاظتی:                 | IP30                |
| کددهی:                       | لرنینگ              |
| چراغ (ال ای دی):             | دارد                |
| قابلیت نصب فلاشر:            | دارد                |
| قابلیت نصب چشمی:             | دارد                |
| قابلیت تک کانال چهار کانال:  | دارد                |
| سیستم بسته شدن اتوماتیک:     | دارد                |
| مدت زمان بسته شدن اتوماتیک:  | ۶۰ ثانیه            |
| نوع ترانس:                   | on board 14V        |
| نحوه ی تغییر کانال:          | دییپ سوئیچ          |
| نحوه ی تغییر حالت بسته شدن:  | دییپ سوئیچ          |
| تعداد رله در برد فرمان:      | ۳ عدد               |
| مدل رله:                     | HHC68C_2H           |
| مدل ریموت کنترل:             | لرنی                |
| کدگیری از طریق ریموت بلوتوث: | بله                 |
| باتری ریموت:                 | 27A                 |
| علامت درج شده روی ریموت:     | بالا-پایین-استپ-قفل |
| کلید وایرلس ۳ وضعیتی:        | دارد                |



| • مشخصات فنی صفحه پلیت    |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ۶۹ * ۳۶ * ۵               | سایز صفحه موتور:    |
| ۳۰ * ۳۰ * ۵               | سایز صفحه اندکپ:    |
| ۲۵ سانتی متر              | طول شفت:            |
| ۳۵ کیلوگرم                | وزن:                |
| دارد                      | پاراشوت:            |
| دارد                      | قابلیت تنظیم اندکپ: |
| ۱۴۰ سانتی متر             | طول زنجیر:          |
| UCF 209                   | بلبرینگ:            |
| رنگ کوره ای الکترواستاتیک | نوع پوشش:           |
| ۳۲ سانتی متر              | قطر خورشیدی:        |
| ۵۰ عدد                    | تعداد دنده:         |

